


# Linoplus®

Oben extrem robust. Unten extrem soft.

## Der robuste Linoleum-Fertigfußboden mit der extra starken Kork-Trittschalldämmung.



Technische Daten	
Dielen-Format	900 x 300 x 11 mm
Kartoninhalt	6 Dielen/1,62 m <sup>2</sup>
Paletteninhalt	60 Kartons/97,20 m <sup>2</sup>
Oberfläche	Acryl-Polish Behandlung, marmorierte Optik
Auflage	2,0 mm zweischichtiges Linoleum
Träger	6,0 mm HDF
Gegenzug	3,0 mm Presskork-Trittschalldämmung
Kantenbearbeitung	Glatte Kante
Verlegeart	Leimlose UNICLIC-Technik
Prüfwerte	
Antistatisch (EN 1815)	< 2 kV
Beanspruchungsklasse (EN 685)	23/32
Brandverhalten (EN-ISO 9239-1)	Cfl-s1 • Gibt bei Verbrennung keine toxischen Gase ab
Chemikalieneinwirkung (EN 423)	Beständig gegen verdünnte Säuren, Öle, Fette etc.
Feuchtraumeignung	Nein
Flächengewicht (EN 430)	8.700 g/m <sup>2</sup>
Fußbodenheizungsgeeignet	Ja (Warmwasser-Fußbodenheizung)
Resteindruck (EN 433)	0,12 mm
Rutschhemmung (DIN 51130 • EN 13893)	DIN = R 9 • EN = DS > 0,30
Stuhlrolleneignung (EN 425 • EN 12529)	Ja, mit Rollen-Typ W
Trittschallwert (DIN 52210-030 E1-T-PFLD)	17 dB
Wärmedurchgangswiderstand (DIN-EN 52612-Teil 1)	0,103 m <sup>2</sup> x K/W
Zigaretteglutbeständigkeit (EN 1399)	Ja
Entsorgung	Hausmüll oder Second Life



Regelmäßig emissionsgeprüft unter Prüfkammerbedingungen.



MADE IN EUROPE

